

| 清诚 | 声华 | 谐振频率 | 频率范围 | 灵敏度峰值 | 内置前放 | 使用温度 | 外壳材料 | 接收面材料 | 防护等级 | 接口类型 | 接口位置 |
|---------|--------|--------|--------------|--------|---------|----------|---------|-------|------|--------|---------|
| G150 | SR150M | 150KHz | 60KHz~400KHz | > 75dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧面 |
| G40 | SR40M | 40KHz | 15KHz~70KHz | > 75dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧面 |
| G80 | G8 | 80KHz | 20KHz~180KHz | > 70dB | / | -20~80℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧面 |
| G10 | SR10B | 10KHz | 1Hz~15kHz | >80dB | / | -20-120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | BNC | 侧面 |
| G10/1 | SR10C | 10KHz | 1Hz~15kHz | >80dB | / | -20-120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | lemo单芯 | 侧面 |
| GI150 | SRI150 | 150KHz | 60KHz~400KHz | > 75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | BNC | 侧面 |
| GI150/1 | PG15 | 150KHz | 60KHz~400KHz | > 75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI150/2 | LG15 | 150KHz | 60KHz~400KHz | >75dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI150/3 | | 150KHz | 60KHz~400KHz | >75dB | 34dB12V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI150/4 | | 150KHz | 60KHz~400KHz | > 75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI40 | SRI40 | 50KHz | 15KHz~70KHz | > 75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | BNC | 侧面 |
| GI35 | PG3 | 40KHz | 15KHz~70KHz | > 75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI35/1 | LG3 | 40KHz | 15KHz~70KHz | >75dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GI35/2 | | 40KHz | 15KHz~70KHz | >75dB | 34dB12V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GM150 | SR150S | 150kHz | 70kHz~280kHz | >68dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 顶端 |
| GM150/1 | | 150kHz | 70kHz~280kHz | >68dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧端 |
| G150/1 | CG15 | 150KHz | 60KHz~400KHz | > 75dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|----------------|-------|---------|----------|---------|---------|------|--------|---------|
| G150/2 | XG15 | 150KHz | 60KHz~400KHz | >70dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |
| GI40/2 | BF40 | 50KHz | 15KHz~70KHz | >75dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC | 顶出电缆另一端 |
| GD150 | DG15 | 150KHz | 60KHz~400KHz | >65dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | 双芯BNC | 侧出电缆另一端 |
| GD40 | DG4 | 35KHz | 15KHz~70KHz | >65dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | lemo多芯 | 侧出电缆另一端 |
| GI10 | BE10 | 10KHz | 1Hz~15kHz | >80dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC | 顶出电缆另一端 |
| GI10/1 | | 10KHz | 1Hz~15kHz | >80dB | 34dB12V | -20~50℃ | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC | 顶出电缆另一端 |
| GSI150 | | 150KHz | 60KHz~400KHz | >73dB | / | (-20~60℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | SP13-2 | 顶出电缆另一端 |
| GIS35 | | 40KHz | 15KHz~70KHz | >75dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| LS 5VDC (A款) | | 35KHz | 15KHz~70KHz | >65dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| LS 5VDC (B款) | | 150KHz | 60KHz~400KHz | >75dB | 26dB5V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| GH150 | HG15c | 150KHz | 60KHz~400KHz | >60dB | / | -20~600℃ | 不锈殷钢 | 不锈殷钢 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |
| GH150/1 | | 150KHz | 60KHz~400KHz | >73dB | / | -20~350℃ | 不锈殷钢 | 不锈殷钢 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |
| GH150/2 | | 150KHz | 60KHz~400KHz | >73dB | / | -20~170℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |
| W500 | WG50 | 500KHz | 100KHz~1000kHz | >65dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧面 |
| W800 | SR800 | 600KHz | 50KHz~800KHz | >65dB | / | -20~80℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | M5 | 侧面 |
| WI500 | | 500KHz | 100KHz~1000kHz | >65dB | 40dB28V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| WI500/1 | | 500KHz | 100KHz~1000kHz | >65dB | 34DB12V | -20~50℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP62 | SMA | 侧面 |
| W500/1 | CG50 | 500KHz | 100KHz~1000kHz | >65dB | / | -20~120℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|----------------|-------|---|---------|---------|---------|------|-----|---------|
| W800/1 | CG80 | 600KHz | 50KHz~800KHz | >65dB | / | -20~80℃ | SUS-304 | 陶瓷 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |
| WM500/1 | MG50 | 500KHz | 100KHz~1000kHz | >65dB | / | -20~50℃ | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC | 侧出电缆另一端 |